



MORGENDAGENS TEKNOLOGI I EN BOKS

- med hjemmesentralen Altibox FMG

Lynraskt bredbånd er en like viktig del av en moderne bolig som strøm og vann. Vår aller nyeste hjemmesentral, som er selve hjertet i fiberbredbåndet ditt, er skreddersydd for Altibox-kunder og gir hastigheter helt opptil 1000/1000 Mbps (1 Gbps)*.

Med den råeste bredbåndsteknologien i en boks, sørger vi for at du er sikret en helt uslåelig nett-opplevelse.

DETTE FÅR DU

- Bedre wifi-opplevelse med markedets fremste wifi-teknologi.
- Mulighet for hastigheter opptil 1000/1000 Mbps (1 Gbps)*.
- Høy ytelse som gir deg en mer stabil brukeropplevelse.
- Moderne design.
- Ferdig montert.

*Opplevd hastighet kan variere, basert på ditt utstyr og lokale forhold.

TEKNISKE DETALJER

GENERELT

Enhetstype	Hjemmesentral
Bredde	255 mm
Dybde	35 mm
Høyde	205 mm
Vekt	617,5 g
Produsentens modell nummer	FMG-3542
Vekt m/embalasje	1440g

NETTVERKSTILKNYTTNING

Overføringsteknologi	Trådløs / Kablet
Dataoverføringshastighet Kablet	1000 Mbps
Dataoverføringshastighet 2,4 GHz TX/RX	300Mbps* * Den maksimale farten på trådløs dataoverføring er på opptil 300 Mbps ved bruk av 2,4 GHz og på opptil 1733 Mbps ved bruk av 5 GHz, ifølge den internasjonale standarden (IEEE) 802.11. Den faktiske dataoverføringshastigheten i nettverket påvirkes av forhold som avstand, andre nettverk, vegger og andre fysiske hindre, støy fra andre trådløse enheter og av andre forstyrrende faktorer.
Dataoverføringshastighet 5 GHz TX/RX	1733 Mbps* * Den maksimale farten på trådløs dataoverføring er på opptil 300 Mbps ved bruk av 2,4 GHz og på opptil 1733 Mbps ved bruk av 5 GHz, ifølge den internasjonale standarden (IEEE) 802.11. Den faktiske dataoverføringshastigheten i nettverket påvirkes av forhold som avstand, andre nettverk, vegger og andre fysiske hindre, støy fra andre trådløse enheter og av andre forstyrrende faktorer.
Fjernstyrt administrasjon	Selvbetjening via "Mine sider"
Trådløs standard	· 802.11 b/g/n 2.4 GHz · 802.11 a/n/ac (Wave2) 5 GHz
Frekvensbånd	2,4 GHz, 5 GHz
Egenskaper	Repetisjonsmodus, administreres via Altibox selvbetjening, Access Point-driftsmodus, , Wi-Fi Protected Setup mot hjemmesentral (WPS), MU-MIMO
Krypteringsalgoritme	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

ANTENNE

Antenne	Integrerte interne antenner
Antall antenner	4 stk for 5 GHz, 2 stk for 2,4 GHz

STRØMFORSYNING

Strømenhet	Ekstern strømadapter
Power	12 V DC, 2,5A
Power forbruk	30 watt maks

TILKOBLINGER

Grensesnitt	4 × 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45 porter med auto MDI/MDIX support 1 × 1000/100 Ethernet RJ-45 port (WAN elektrisk) 1 × aktiv fiber SC port (AXGE-1651) TX(1310nm)/RX(1550nm). 1 × USB 2.0 Type A(1A) 2 × RJ45 / FXS analog telefoni porter
-------------	---

